



TECHNISCHE ERSATZTEILE UND GERÄTE
FÜR WERKSTÄTTEN UND GARAGEN

ETG GmbH
Mühlenstraße 11
D – 29646 Bispingen
Ust.-Ident-Nr.: DE118548954
Umsatzsteuer-Nr.: 41/201/03527

Telefon: 05194 / 6617 u. 6618
Telefax: 05194 / 1245

www.etg-hebebuehnen.de
E-Mail: service@etg-hebebuehnen.de

Gummiplatten Material Vollgummi

| Artikel-Nr. | | Bezeichnung | Maße Länge x Breite x Höhe | Gewicht |
|-------------|---|---|-------------------------------|---------|
| 002.632 |  | Gummiplatte mit Metalleinlage, passend für Becker | 380 mm x 260 mm x 18 mm | 2,9 kg |
| 002.633 A |  | Gummiplatte | 150 mm x 100 mm x 30 mm | 0,6 kg |
| 002.633 B |  | Gummiplatte | 150 mm x 100 mm x 40 mm | 0,8 kg |
| 002.634 |  | Gummiplatte | 370 mm x 290 mm x 20 mm | 3,0 kg |
| 002.635 A |  | Gummiplatte | 160 mm x 140 mm x 30 mm | 0,9 kg |
| 002.635 B |  | Gummiplatte | 160 mm x 140 mm x 40 mm | 1,4 kg |

| | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------|--------|
| 002.635 C |  | Gummiplatte | 160 mm x 140 mm x 50 mm | 1,8 kg |
| 002.636 A |  | Gummiplatte | 120 mm x 100 mm x 30 mm | 0,5 kg |
| 002.636 B |  | Gummiplatte | 120 mm x 100 mm x 40 mm | 0,7 kg |
| 002.636 C |  | Gummiplatte | 120 mm x 100 mm x 50 mm | 0,9 kg |
| 002.637 B |  | Gummiplatte, passend für Hörnstein, Slift, Autop, mit angeschrägten Kanten | 400 mm x 300 mm x 40 mm | 6,1 kg |
| 002.638 |  Oberseite | Gummiplatte mit Metalleinlage, passend für Autop, Hörnstein, Stenhøj, komplett mit Bolzen | 400 mm x 350 mm x 20 mm | 3,9 kg |
| |  Unterseite | | | |
| 002.638 f |  Oberseite | Gummiplatte, mit Metalleinlage, flache Ausführung, komplett mit 6 Bolzen (Abstand 170 bzw. 320 mm) | 400 mm x 350 mm x 10 mm | 4,8 kg |

| | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------------------|---------------|
| |  <p>Unterseite</p> | | | |
| 002.638 oB |  <p>Oberseite</p> | <p>Gummiplatte mit Metalleinlage, passend für Slift, ohne Bolzen, 4 Löcher, Mittellochabstand 237 bzw 283 mm</p> | <p>400 mm x 350 mm x 20 mm</p> | <p>3,9 kg</p> |
| |  <p>Unterseite</p> | | | |
| 002.638 oBf |  <p>Oberseite</p> | <p>Gummiplatte mit Metalleinlage, passend für Slift, ohne Bolzen, flach, 4 Löcher, Mittellochabstand 240 bzw. 255 mm</p> | <p>400 mm x 350 mm x 10 mm</p> | <p>3,3 kg</p> |
| |  <p>Unterseite</p> | | | |